

## Karta techniczna PDF USPG21135CC



### Zespoły łożyskowe

oprawa żeliwna, łożysko kulkowe z wkrętami mocującymi, uszczelka z pojedynczą wargą, do aplikacji o niskich temperaturach

| Dane techniczne |          |
|-----------------|----------|
| A               | 60 mm    |
| A1              | 34 mm    |
| B               | 45,30 mm |
| d               | 55,56 mm |
| Dz              | 110 mm   |
| E               | 25 mm    |
| G               | M6x1     |
| H               | 63,50 mm |
| H1              | 25 mm    |
| H2              | 126 mm   |
| J               | 100 mm   |
| L               | 140 mm   |
| L1              | 40 mm    |
| N               | M16 mm   |
| s1              | 22,65 mm |
| S               | 11,80 mm |
| Z               | 77,70 mm |



| Parametry |          |
|-----------|----------|
| C         | 43,55 kN |
| C0        | 29,20 kN |
| T min.    | -20 °C   |
| T max.    | 100 °C   |

| Inne dane                                    |           |
|----------------------------------------------|-----------|
| Waga                                         | 3,50 kg   |
| Zalecane momenty dokręcania dla zestawu śrub | 8 Nm      |
| Oznaczenie oprawy                            | PG211N    |
| Oznaczenie łożyska                           | US21135G2 |
| Oznaczenie zamkniętej pokrywki               | SCC211    |
| Oznaczenie otwartej pokrywki                 | SCOU21135 |