


## Karta techniczna PDF USPH209T20




### Zespoły łożyskowe

oprawa żeliwna, łożysko kulkowe z wkrętami mocującymi, uszczelka z pojedynczą wargą, do aplikacji o wysokich temperaturach

#### Dane techniczne

|    |          |
|----|----------|
| A  | 70 mm    |
| A1 | 36 mm    |
| B  | 41,20 mm |
| d  | 45 mm    |
| G  | M6x1     |
| H  | 105 mm   |
| H1 | 20 mm    |
| H2 | 157 mm   |
| J  | 146 mm   |
| L  | 190 mm   |
| L1 | 62 mm    |
| N  | 17 mm    |
| N1 | 25 mm    |
| s1 | 20,60 mm |
| S  | 10,20 mm |



#### Parametry

|        |          |
|--------|----------|
| C      | 31,85 kN |
| C0     | 20,80 kN |
| T min. | -20 °C   |
| T max. | 200 °C   |

#### Inne dane

|                                              |            |
|----------------------------------------------|------------|
| Waga                                         | 3,05 kg    |
| Zalecane momenty dokręcania dla zestawu śrub | 11,50 Nm   |
| Oznaczenie oprawy                            | PH209      |
| Oznaczenie łożyska                           | US209G2T20 |