

## Karta techniczna PDF UST204CC+WB

### Zespoły łożyskowe

oprawa żeliwna naciągowa, łożysko kulkowe z wkrętami mocującymi, uszczelka z pojedynczą wargą, do aplikacji o niskich temperaturach

| Dane techniczne |          |
|-----------------|----------|
| A               | 32 mm    |
| A1              | 12 mm    |
| A2              | 21 mm    |
| B               | 25 mm    |
| A5              | 18 mm    |
| d               | 20 mm    |
| Dz              | 54 mm    |
| G               | M6x1     |
| H               | 89 mm    |
| H1              | 76 mm    |
| H2              | 51 mm    |
| H               | 89 mm    |
| L               | 94 mm    |
| L1              | 61 mm    |
| L2              | 10 mm    |
| L3              | 51 mm    |
| N               | 19 mm    |
| N1              | 16 mm    |
| N2              | 32 mm    |
| P               | 150 mm   |
| s1              | 12,50 mm |
| S               | 7 mm     |
| SW              | 3 mm     |
| Z               | 44,30 mm |

| Parametry |          |
|-----------|----------|
| C         | 12,80 kN |
| C0        | 6,65 kN  |
| T min.    | -20 °C   |
| T max.    | 100 °C   |

#### Inne dane

|                                              |          |
|----------------------------------------------|----------|
| Waga                                         | 0,79 kg  |
| Zalecane momenty dokręcania dla zestawu śrub | 5,50 Nm  |
| Oznaczenie oprawy                            | T204N    |
| Oznaczenie łożyska                           | US204G2  |
| Oznaczenie zamkniętej pokrywy                | SCC204   |
| Oznaczenie otwartej pokrywy                  | SCO20420 |