

## Karta techniczna PDF

### UST208T20+WB

### Zespoły łożyskowe

oprawa żeliwna naciągowa, łożysko kulkowe z wkrętami mocującymi, uszczelka z pojedynczą wargą, do aplikacji o wysokich temperaturach

| Dane techniczne |        |
|-----------------|--------|
| A               | 49 mm  |
| A1              | 16 mm  |
| A2              | 33 mm  |
| B               | 34 mm  |
| A5              | 25 mm  |
| d               | 40 mm  |
| G               | M6x1   |
| H               | 114 mm |
| H1              | 102 mm |
| H2              | 83 mm  |
| H               | 114 mm |
| L               | 144 mm |
| L1              | 88 mm  |
| L2              | 16 mm  |
| L3              | 83 mm  |
| N               | 29 mm  |
| N1              | 19 mm  |
| N2              | 49 mm  |
| P               | 300 mm |
| s1              | 17 mm  |
| S               | 9 mm   |
| SW              | 4 mm   |

| Parametry |          |
|-----------|----------|
| C         | 32,60 kN |
| C0        | 19,90 kN |
| T min.    | -20 °C   |
| T max.    | 200 °C   |

| Inne dane                                    |            |
|----------------------------------------------|------------|
| Waga                                         | 2,30 kg    |
| Zalecane momenty dokręcania dla zestawu śrub | 11,50 Nm   |
| Oznaczenie oprawy                            | T208       |
| Oznaczenie łożyska                           | US208G2T20 |