

## Karta techniczna PDF

# UST21031T04CC+WB

### Zespoły łożyskowe

oprawa żeliwna naciągowa, łożysko kulkowe z wkrętami mocującymi, uszczelka z pojedynczą wargą, do aplikacji o niskich temperaturach

| Dane techniczne |          |
|-----------------|----------|
| A               | 49 mm    |
| A1              | 16 mm    |
| A2              | 37 mm    |
| B               | 43,50 mm |
| A5              | 32,60 mm |
| d               | 49,21 mm |
| Dz              | 100 mm   |
| G               | M6x1     |
| H               | 117 mm   |
| H1              | 102 mm   |
| H2              | 83 mm    |
| H               | 117 mm   |
| L               | 149 mm   |
| L1              | 90 mm    |
| L2              | 16 mm    |
| L3              | 86 mm    |
| N               | 29 mm    |
| N1              | 19 mm    |
| N2              | 49 mm    |
| P               | 300 mm   |
| s1              | 21,75 mm |
| S               | 10,90 mm |
| SW              | 3,97 mm  |
| Z               | 74,60 mm |

| Parametry |          |
|-----------|----------|
| C         | 35,10 kN |
| C0        | 23,20 kN |
| T min.    | -40 °C   |
| T max.    | 100 °C   |

#### Inne dane

|                                              |              |
|----------------------------------------------|--------------|
| Waga                                         | 2,60 kg      |
| Zalecane momenty dokręcania dla zestawu śrub | 8 Nm         |
| Oznaczenie oprawy                            | T210N        |
| Oznaczenie łożyska                           | US21031G2T04 |
| Oznaczenie zamkniętej pokrywy                | SCC210       |
| Oznaczenie otwartej pokrywy                  | SCOU21031    |