

## Karta techniczna PDF UST21132T20CO



### Zespoły łożyskowe

oprawa żeliwna, łożysko kulkowe z wkrętami mocującymi, uszczelka z pojedynczą wargą, do aplikacji o wysokich temperaturach

| Dane techniczne |          |
|-----------------|----------|
| A               | 64 mm    |
| A1              | 22 mm    |
| A2              | 38 mm    |
| B               | 45,30 mm |
| A5              | 33,50 mm |
| d               | 50,80 mm |
| Dz              | 110 mm   |
| G               | M6x1     |
| H               | 146 mm   |
| H1              | 130 mm   |
| H2              | 102 mm   |
| H               | 146 mm   |
| L               | 171 mm   |
| L1              | 106 mm   |
| L2              | 19 mm    |
| L3              | 95 mm    |
| N               | 35 mm    |
| N1              | 25 mm    |
| N2              | 64 mm    |
| s1              | 22,65 mm |
| S               | 11,80 mm |
| SW              | 3,97 mm  |
| Z               | 76,80 mm |



| Parametry |          |
|-----------|----------|
| C         | 43,55 kN |
| C0        | 29,20 kN |
| T min.    | -20 °C   |
| T max.    | 200 °C   |

| Inne dane                                    |              |
|----------------------------------------------|--------------|
| Waga                                         | 3,91 kg      |
| Zalecane momenty dokręcania dla zestawu śrub | 8 Nm         |
| Oznaczenie oprawy                            | T211N        |
| Oznaczenie łożyska                           | US21132G2T20 |
| Oznaczenie otwartej pokrywy                  | SCOU21132    |

| Inne dane                                    |              |
|----------------------------------------------|--------------|
| Waga                                         | 3,91 kg      |
| Zalecane momenty dokręcania dla zestawu śrub | 8 Nm         |
| Oznaczenie oprawy                            | T211N        |
| Oznaczenie łożyska                           | US21132G2T20 |
| Oznaczenie otwartej pokrywy                  | SCOU21132    |