


Funt-siła	Łożyska	Pierścienie mocujące (2szt.)	Tarcza regulująca
SNCD232-532	22232	FR 290x17	RDC232
	23232	FR 290x5	

Karta techniczna PDF SNCD232



Oprawy dzielone SNC (D)

oprawa dzielona do łożysk z otworem cylindrycznym z żeliwa sferoidalnego, do smarowania smarem



Dane techniczne	
d	160 mm
d1	175 mm
D1	35 mm
D2	26 mm
a	550 mm
b	160 mm
c	60 mm
g	114 mm
h	170 mm
h1	344 mm
l	235 mm
l1	251 mm
l2	317 mm
l3	271
m	470 mm
m1	450 mm
m3	372 mm
n1	100 mm
m2	506 mm
n2	116 mm
średnica kołków ustalających	8 mm
D	290 mm
B	40 mm
waga oprawy	64,40 kg
Materiał oprawy	żeliwo sferoidalne
początkowa ilość smaru	3 000 ccm
Marka	SNR

Uszczelki i pokrywa	
uszczelka DS	SC 232 DS
uszczelka LA	SC 232 LA
uszczelka SV	SC 232 SV
uszczelka TA	SC 232 TA
uszczelka FS	SC 232 FS
pokrywa końcowa EC	SC232532EC
opcja pierścień typu "V"	V180A

Obciążenie niszczące	
P 0°	3 060 kN
P 55°	2 610 kN
P 90°	1 548 kN
P 120°	1 152 kN
P 150°	1 026 kN
P 180°	1 314 kN