


Funt-siła	Łożyska	Pierścienie mocujące (2szt.)	Tarcza regulująca
SNCD520-617	1220K	FR 180x18	RDC520
	2220K	FR 180x12	
	22220K	FR 180x12	
	23220K	FR 180x4,85	

Karta techniczna PDF SNCD520



Oprawy dzielone SNC (D)

oprawa dzielona do łożysk na tulei wciąganej, z żeliwa sferoidalnego, do smarowania smarem



Dane techniczne	
d	90 mm
D1	26 mm
D2	18 mm
a	380 mm
b	110 mm
c	40 mm
g	70 mm
h	112 mm
h1	215 mm
l	160 mm
l1	174 mm
l2	231 mm
l3	187
m	320 mm
m1	300 mm
m3	250 mm
n1	66 mm
m2	348 mm
n2	78 mm
średnica kołków ustalających	8 mm
D	180 mm
z	4 mm
waga oprawy	19,70 kg
Materiał oprawy	żeliwo sferoidalne
początkowa ilość smaru	900 ccm
Marka	SNR

Uszczelki i pokrywa	
uszczelka DS	SC 520 DS
uszczelka LA	SC 520 LA
uszczelka SV	SC 520 SV
uszczelka TA	SC 520 TA
uszczelka FS	SC 520 FS
pokrywa końcowa EC	SC520617EC
opcja pierścień typu "V"	V90A

Obciążenie niszczące	
P 0°	1 350 kN
P 55°	1 134 kN
P 90°	675 kN
P 120°	504 kN
P 150°	450 kN
P 180°	576 kN