# Kraftform Kompakt VDE 68 iS, # 1 x 154 mm

#### Kraftform Kompakt VDE








**EAN:** 4013288163967 **Abmessung:** 154x13x13 mm **Teilenr:** 05003417001 **Gewicht:** 20 g

Artikel-Nr: KK 68 iS Ursprungsland: CZ

Zolltarifnr.: 82054000



- Tiefliegende Innenvierkant-Schrauben können so erreicht und betätigt werden
- Isoliert, stückgeprüft gemäß IEC 60900
- 9 mm Sechskant-Antrieb mit Einführschräge
- Die Wera Black Point-Spitze bietet Passgenauigkeit und optimierten Korrosionsschutz

Wechselklinge mit reduziertem Klingendurchmesser mit integrierter Schutzisolation, so können tiefliegende Schraub- und Federelemente erreicht und betätigt werden. Stückgeprüfte Werkzeuge gem. IEC 60900. Stückprüfung im Wasserbad bei 10.000 V für sicheres Arbeiten bei der zugelassenen Spannung von 1.000 V.





#### Kraftform Kompakt VDE




### Stückgeprüft



Die Prüfung des Werkzeugs auf Durchschlagsfestigkeit bei 10.000 Volt gibt dem Anwender die beruhigende Gewissheit, dass sein Schraubendreher auf seine wichtigste Eigenschaft, die Isolation, geprüft worden ist. Wera VDE-Schraubendreher werden Stück für Stück dieser Prüfung unterzogen. Sicheres Arbeiten bis 1.000 Volt ist somit garantiert.

## VDE-Wechselklingen mit reduziertem Klingendurchmesser




Reduzierter Klingendurchmesser mit integrierter Schutzisolation, so können tiefliegende Schraub- und Federelemente erreicht und betätigt werden, stückgeprüft gemäß IEC 60900.

## Das Griff/Wechselklingen-System – Kraftform Kompakt VDE



Passend für Kraftform Handhalter 7400 VDE und 817 VDE.

### Das Griff/Wechselklingen-System – Kraftform Kompakt VDE



Das Griff/Wechselklingen-System lässt blitzschnellen Austausch der benötigten Klinge und damit vielfältige Anwendungen zu.

#### Weitere Varianten dieser Produktfamilie:



A v

inch

05003417001	#1	154	6 1/16
05003418001	# 2	154	6 1/16

Weblink

 $http://products.wera.de/de/vde\_werkzeuge\_kraftform\_kompakt\_vde\_kk\_68\_is.html$