



EAN:	4013288093325	Abmessung:	170x37x37 mm
Teilenr:	05027930001	Gewicht:	118 g
Artikel-Nr:	300 TX	Ursprungsland:	CZ
		Zolltarifnr.:	82054000

- Drehmomentindikator mit fest eingestelltem und manipulationsgeschütztem Drehmoment
- Deutlich hör- und spürbares Überraufen beim Erreichen des eingestellten Drehmoments
- Nicht veränderbar und manipulationsgeschützt
- Unbegrenztes Lösemoment zum Lösen festsitzender Schrauben
- Mehrkomponentiger Kraftform Griff für schnelles und ergonomisches Verschrauben

Wera Drehmomentschraubendreher mit festem Drehmoment für Innen-TORX®-Schrauben. Manipulationsgeschützt. Schlanke Sechskantklinge. Unbegrenztes Lösemoment zum Lösen festsitzender Schrauben. Mehrkomponentiger Kraftform-Griff, für angenehm ergonomisches Arbeiten, bei dem Blasen und Schwielen vermieden werden. Harte Griffzonen für hohe Arbeitsgeschwindigkeit, während weiche Griffzonen hohe Drehmomentübertragung garantieren.


Weblink

http://products.wera.de/de/drehmomentwerkzeuge_serie_drehmomentindikatoren_300_tx.html

Wera - 300 TX
05027930001 - 4013288093325

Wera Werkzeuge GmbH
Korzerter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

Drehmomentindikatoren



Die Wera Drehmomentindikatoren sind werkseitig mit den von führenden Hartmetallwerkzeugherstellern empfohlenen Werten voreingestellt. Diese Anzugswerte sind für TORX®, TORX PLUS® und Innensechskantschrauben auf die jeweilige Schraubengröße bezogen. Drehmomentindikatoren sorgen für sichere und leicht lösbare Schraubverbindungen. Präzision: $\pm 10\%$

Für schwer zugängliche Schrauben



Schlanke, auf 4 mm überdrehte Sechskantklingen für schwer zugängliche Schrauben.

Manipulationsgeschützt



Nicht veränderbar und manipulationsgeschützt.

Weblink

http://products.wera.de/de/drehmomentwerkzeuge_serie_drehmomentindikatoren_300_tx.html

Wera - 300 TX
05027930001 - 4013288093325

Wera Werkzeuge GmbH
Korzerter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

Serie Drehmomentindikatoren

Hör- und spürbares Überra-
sten

Deutlich hör- und spürbares Überra-
sten beim Erreichen des
eingestellten Drehmoments

Kraftform



Die Grundüberlegung zur Urform
des Kraftform-Griffes – die Hand
soll die Form des Handgriffs
vorgeben – hat sich bis heute als
richtig erwiesen. Bereits in den
60er Jahren entwickelte Wera mit
dem weltweit anerkannten
Fraunhofer-Institut für
Arbeitswirtschaft und Organisation
einen Schraubendrehergriff, der in
der Form der menschlichen Hand
angepasst ist. Nach langer
Entwicklungsarbeit wurde 1968
der Wera Kraftform-Griff in den
Markt eingeführt. Bis heute wurde
er durch neue Technologien
optimiert, jedoch hat er die
bewährte Form behalten, denn
auch die menschliche Hand hat
sich seitdem nicht geändert.

Kraftform-Griff



Mehrkomponentiger Kraftform-
Griff mit Hart- und Weichzonen für
hohe Arbeitsgeschwindigkeiten
und zur Schonung der Handfläche.

Weitere Varianten dieser Produktfamilie:

									
		Nm	ft. lb.	mm	mm	mm	mm	mm	inch
05139056001	TX 10	1,25		4	3,5	65	105	2 9/16	
05027930001	TX 6	0,6	0,4	4	3,5	65	105	2 9/16	
05027931001	TX 7	0,9	0,7	4	3,5	65	105	2 9/16	
05027932001	TX 8	1,2	0,9	4	3,5	65	105	2 9/16	
05027933001	TX 9	1,4	1,0	4	3,5	65	105	2 9/16	
05139049001	TX 10	1,4	1,0	4	3,5	65	105	2 9/16	
05027934001	TX 10	2,0	1,5	4	3,8	65	105	2 9/16	
05027935001	TX 15	3,0	2,2	4	3,8	65	105	2 9/16	

Weblink

http://products.wera.de/de/drehmomentwerkzeuge_serie_drehmomentindikatoren_300_tx.html

Wera - 300 TX

05027930001 - 4013288093325

Wera Werkzeuge GmbH
Korzerter Straße 21-25

D-42349 Wuppertal

Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0

E-Mail: info@wera.de