



EAN: 4013288102911

Teilenr: 05074715001

Artikel-Nr: 7400 vor

Abmessung: 155x37x37 mm

Gewicht: 180 g

Ursprungsland: CZ

Zolltarifnr.: 82054000



- Einstellbarer Kraftform Drehmomentschraubendreher mit Rapidaptor Schnellwechselfutter
- Für Bits mit 1/4"-Außensechskantantrieb
- Rapidaptor-Technologie für blitzschnellen Bitwechsel
- Auslösesignal bei Erreichen des eingestellten Wertes
- Mehrkomponentiger Kraftform Griff für hohe Arbeitsgeschwindigkeiten

Wera Drehmomentschraubendreher. Mit voreingestelltem Drehmomentwert für alle Anwendungen, bei denen konstant dasselbe Drehmoment benötigt wird und Wiederholgenauigkeit gefordert ist. Der Drehmomentwert kann innerhalb des Messbereichs verändert werden. Rapidaptor-Schnellwechseltechnologie für blitzschnellen Bit-Wechsel. Unbegrenztes Lösemoment zum Lösen festsitzender Schrauben. Mehrkomponentiger Kraftform-Griff mit Hart- und Weichzonen für hohe Arbeitsgeschwindigkeiten und zur Schonung der Handfläche. Geeignet für Bits mit 1/4"-Außensechskantantrieb nach DIN ISO 1173-C 6,3 und E 6,3 (ISO 1173).

Weblink

http://products.wera.de/de/drehmomentwerkzeuge_serie_7400_kraftform_drehmomentschraubendreher_mit_voreingestelltem_drehmoment_7400_vor.html

Wera - 7400 vor
05074715001 - 4013288102911

Wera Werkzeuge GmbH
Korzerter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

Voreingestellte, einstellbare Drehmomentschraubendreher



Mit fest voreingestelltem Drehmoment, Verstellbarkeit innerhalb des vorgegebenen Messbereichs möglich.

Unbegrenztes Lösemoment



Unbegrenztes Lösemoment zur Lösung festsitzender Schrauben.

Variabel




Variabel durch blitzschnellen Bit- oder Nuss-Wechsel dank Rapidaptor-Technologie.

Chuck-all




Die Rapidaptor Schnellwechselfutter nehmen sowohl 1/4"-Bits nach DIN ISO 1173-C 6,3 und E 6,3 sowie Wera Reihe 1 und 4 auf.

Rapid-in und self-lock




Ohne Betätigung der Hülse kann der Bit in die Aufnahme geschoben werden. Sobald der Bit in der Schraube angesetzt wird, wird die Verriegelung automatisch aktiviert. Der Bit sitzt sicher und wackelfrei.

Rapid-out



Zum Bitwechsel einfach die Hülse nach vorne schieben: Dabei hebt der Federmechanismus den Bit vom Magneten ab und entriegelt das Werkzeug. Der Bit kann problemlos entnommen werden. Besonders hilfreich: Mühelose Entnahme auch kleinster Bitgrößen ohne Hilfswerkzeug.

Individuelle Voreinstellung



Die Drehmomentschraubendreher der Serie 7400 mit voreingestelltem Drehmomentwert können innerhalb des angegebenen Messbereichs im Prüflabor individuell eingestellt werden.

Weblink

http://products.wera.de/de/drehmomentwerkzeuge_serie_7400_kraftform_drehmomentschraubendreher_mit_voreingestelltem_drehmoment_7400_vor.html


Wera - 7400 vor
05074715001 - 4013288102911

Wera Werkzeuge GmbH
Korzerter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

Serie 7400 Kraftform voreingestellte, einstellbare Drehmomentschraubendreher
(0,1-3,0 Nm) mit Rapidaptor Schnellwechselfutter, art. no. 7460 x 0,3 N m
Serie 7400 Kraftform Drehmomentschraubendreher



Weitere Varianten dieser Produktfamilie:

							
	art. no.	mm	inch	Nm	Nm	mm	inch
05074790001	7450	89	1/4	0,1	0,1-0,34	133	5 1/4
05074790010 ¹⁾	7450	89	1/4	0,1	0,1-0,34	133	5 1/4
05074792001	7451	89	1/4	0,3	0,3-1,0	133	5 1/4
05074792010 ¹⁾	7451	89	1/4	0,3	0,3-1,0	133	5 1/4
05074794001	7452	89	1/4	0,9	0,9-1,5	133	5 1/4
05074794010 ¹⁾	7452	89	1/4	0,9	0,9-1,5	133	5 1/4
05074715001	7460	105	1/4	0,3	0,3-1,2	155	6
05074715010 ¹⁾	7460	105	1/4	0,3	0,3-1,2	155	6
05074716001	7461	105	1/4	1,2	1,2-3,0	155	6
05074716010 ¹⁾	7461	105	1/4	1,2	1,2-3,0	155	6
05133177001	7464	105	1/4	3,3	3,0-6,0	155	6

1) Eine von diesen Werten abweichende Voreinstellung auf einen gewünschten Drehmomentwert innerhalb des vorgegebenen Messbereichs ist auf Anfrage möglich.

Weblink

http://products.wera.de/de/drehmomentwerkzeuge_serie_7400_kraftform_drehmomentschraubendreher_mit_voreingestelltem_drehmoment_7400_vor.html

Wera - 7400 vor
05074715001 - 4013288102911

Wera Werkzeuge GmbH
Korzerter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de