847 HSS Kombigewindebohrer, 8,5 x 59 mm

Sortimente für Spezialanwendungen







EAN: 4013288101556 **Abmessung:** 115x55x14 mm

 Teilenr:
 05104645001
 Gewicht:
 21 g

 Artikel-Nr:
 847 HSS
 Ursprungsland:
 CN

Zolltarifnr: 82075060

- · Sehr gute Kraftübertragung durch Sechskant-Schaft
- Fein abgestimmte Material- Elastizität für hohe Standzeiten
- Sehr gute Zentriereigenschaften
- Einwandfreie Spanabfuhr
- Präzise Rücklaufführung

Hochwertiger Kombigewindebohrer zum Bohren, Gewindeschneiden und Entgraten. Aus Hochleistungsschnell-Stahl (HSS). Fein abgestimmte Material-Elastizität sorgt für hohe Standzeiten. Sehr gute Zentriereigenschaften, einwandfreie Spanabfuhr und geringe Verkantungsgefahr garantieren angenehmes Arbeiten. Sehr gute Kraftübertragung durch Sechskant-Schaft. Antrieb: 1/4"-Sechskant, passend für Halter mit Aufnahme nach DIN ISO 1173-D 6,3.

Sortimente für Spezialanwendungen



Kombigewindebohrer-Bit



Kombigewindebohrer-Bit Einsatz: Kernlochbohren, Gewindeschneiden und Entgraten Arbeitsgang. in einem 1/4"-Antrieb passend für Halter nach DIN 3126-D 6,3 (ISO 1173) • Sehr gute Kraftübertragung durch Sechskant-Schaft • HSS = Hochleistungsschnell-Stahl • Fein abgestimmte Material- Elastizität für hohe Standzeiten • Sehr gute Zentriereigenschaften Problemloses Schneiden

Einwandfreie Spanabfuhr

Verkantungsgefahr Geringe Präzise Rücklaufführung

Weitere Varianten dieser Produktfamilie:

	mm	mm	mm	
05104640001	2,5	12,00	36,0	M 3
05104641001	3,3	12,00	39,0	M 4
05104642001	4,2	12,00	41,0	M 5
05104643001	5,0	12,00	44,0	M 6
05104644001	6,8	12,00	51,0	M 8
05104645001	8,5	12,00	59,0	M 10