

Bits für Phillips-Schrauben



|                    |               |                       |           |
|--------------------|---------------|-----------------------|-----------|
| <b>EAN:</b>        | 4013288190444 | <b>Abmessung:</b>     | 44x4x4 mm |
| <b>Teilenr:</b>    | 05134605001   | <b>Gewicht:</b>       | 3 g       |
| <b>Artikel-Nr:</b> | 851/9 C       | <b>Ursprungsland:</b> | CZ        |
|                    |               | <b>Zolltarifnr.:</b>  | 82079030  |

- Für Kreuzschlitzschrauben Phillips-Recess
- Harte Ausführung
- Optimiert für asiatische PH-Schrauben
- 4 mm Halfmoon-Antrieb (Wera Anschluss-Reihe 9)
- Passend für Delvo, Densi, etc.

Hochwertige Bits mit 4 mm Halfmoon-Antrieb. Optimiert für japanische PH-Schrauben. Harte Ausführung.

**Weblink**

[http://products.wera.de/de/maschinenbetaetigte\\_werkzeuge\\_bits\\_bits\\_fuer\\_phillips-schrauben\\_851\\_9\\_c.html](http://products.wera.de/de/maschinenbetaetigte_werkzeuge_bits_bits_fuer_phillips-schrauben_851_9_c.html)

Wera - 851/9 C  
05134605001 - 4013288190444

Wera Werkzeuge GmbH  
Korzerter Straße 21-25  
D-42349 Wuppertal  
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0  
E-Mail: [info@wera.de](mailto:info@wera.de)

## Bits für Phillips-Schrauben

## Mit 4 mm Halfmoon-Antrieb



Halfmoon, 4mm, Wera Anschluss-Reihe 9. Anschluss: Direkter Maschinenanschluss. Passend für: Delvo, Densei etc.

## Weitere Varianten dieser Produktfamilie:



mm

inch

mm

mm

inch

| 05134605001 <sup>1)</sup> | PH 000 | 44 | 1 47/64 | 1,5 | 20 | 25/32 |
|---------------------------|--------|----|---------|-----|----|-------|
| 05134606001 <sup>1)</sup> | PH 000 | 64 | 2 33/64 | 1,5 | 20 | 25/32 |
| 05135270001 <sup>1)</sup> | PH 00  | 44 | 1 47/64 | 1,8 | 20 | 25/32 |
| 05135271001 <sup>1)</sup> | PH 00  | 64 | 2 33/64 | 1,8 | 20 | 25/32 |
| 05135272001 <sup>2)</sup> | PH 0   | 44 | 1 47/64 | 1,8 | 20 | 25/32 |
| 05135273001 <sup>2)</sup> | PH 0   | 64 | 2 33/64 | 1,8 | 20 | 25/32 |
| 05135274001 <sup>2)</sup> | PH 0   | 44 | 1 47/64 | 2,0 | 20 | 25/32 |
| 05135275001 <sup>2)</sup> | PH 0   | 64 | 2 33/64 | 2,2 | 20 | 25/32 |
| 05135278001 <sup>2)</sup> | PH 0   | 44 | 1 47/64 | 2,2 | 20 | 25/32 |
| 05135276001 <sup>1)</sup> | PH 1   | 44 | 1 47/64 | 3,0 | 20 | 25/32 |
| 05135277001 <sup>1)</sup> | PH 1   | 64 | 2 33/64 | 3,0 | 20 | 25/32 |
| 05134607001               | PH 2   | 44 | 1 47/64 | 4,0 | -  | -     |
| 05134608001               | PH 2   | 64 | 2 33/64 | 4,0 | -  | -     |

1) Optimiert für japanische PH-Schrauben

2) Größe 0 entsprechend JCS 0 (Japanese Camera Industrial Standard) modifiziert

## Weblink

[http://products.wera.de/de/maschinenbetaetigte\\_werkzeuge\\_bits\\_bits\\_fuer\\_phillips-schrauben\\_851\\_9\\_c.html](http://products.wera.de/de/maschinenbetaetigte_werkzeuge_bits_bits_fuer_phillips-schrauben_851_9_c.html)

Wera - 851/9 C

05134605001 - 4013288190444

Wera Werkzeuge GmbH

Korzerter Straße 21-25

D-42349 Wuppertal

Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0

E-Mail: [info@wera.de](mailto:info@wera.de)