

Bits für TORX PLUS® IPR-Schrauben mit Sicherungstift



|                    |               |                       |           |
|--------------------|---------------|-----------------------|-----------|
| <b>EAN:</b>        | 4013288034861 | <b>Abmessung:</b>     | 35x8x8 mm |
| <b>Teilenr:</b>    | 05134707001   | <b>Gewicht:</b>       | 11 g      |
| <b>Artikel-Nr:</b> | 867/1 IPR     | <b>Ursprungsland:</b> | CZ        |
|                    |               | <b>Zolltarifnr.:</b>  | 82079030  |

- Für Innen-TORX PLUS® IPR Schrauben mit Sicherungstift
- Zähhart, für den universellen Einsatz
- TORX PLUS® IPR-Bit mit Bohrung auf der Abtriebsseite
- 1/4" Sechskant-Antrieb (Wera Anschluss-Reihe 1)
- Passend für Bosch, Fein, Holz-Her, Lecreux, Metabo

Hochwertige Bits für Innen-TORX PLUS®-Schrauben mit Sicherungstift. Ein 5-Flanken-TORX PLUS®-Profil mit Bohrung. Zähhart, für den universellen Einsatz. 1/4"-Sechskant, passend für Halter nach DIN ISO 1173-D 6,3.

**Weblink**

[http://products.wera.de/de/maschinenbetaetigte\\_werkzeuge\\_bits\\_bits\\_fuer\\_torx\\_plus\\_ipr-schrauben\\_mit\\_sicherungstift\\_867\\_1\\_ipr.html](http://products.wera.de/de/maschinenbetaetigte_werkzeuge_bits_bits_fuer_torx_plus_ipr-schrauben_mit_sicherungstift_867_1_ipr.html)

Wera - 867/1 IPR  
05134707001 - 4013288034861

Wera Werkzeuge GmbH  
Korzerter Straße 21-25  
D-42349 Wuppertal  
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0  
E-Mail: [info@wera.de](mailto:info@wera.de)

## Bits für TORX PLUS® IPR-Schrauben mit Sicherungsstift

Für Innen-TORX PLUS® IPR  
Schrauben mit Sicherungsstift

Zähnharte Bits



Ein 5-Flanken-TORX PLUS®-Profil mit Bohrung. Diese Abtriebsgeometrie wurde um eine Flanke verringert und mit Bohrung versehen, um Sicherheitsverschraubungen vor unerwünschtem Lösen zu schützen. Diese Schrauben können nicht mit gängigen, im Handel erhältlichen Werkzeugen betätigt werden. Achtung: Sicherheitsprofil – Verkauf ausschließlich an autorisierte Kunden. Berechtigung muss schriftlich nachgewiesen werden.



Zähnharte Wera Bits verhindern den vorzeitigen Bruch der Abtriebsspitze. Z-Bits stellen in der Regel den Bit für den universellen Schraubfall dar.

## Weitere Varianten dieser Produktfamilie:



mm



inch

|                    |               | mm        | inch         |
|--------------------|---------------|-----------|--------------|
| 05134699001        | 8 IPR         | 25        | 1            |
| 05134698001        | 9 IPR         | 25        | 1            |
| 05134700001        | 10 IPR        | 25        | 1            |
| 05134701001        | 15 IPR        | 25        | 1            |
| 05134702001        | 20 IPR        | 25        | 1            |
| 05134703001        | 25 IPR        | 25        | 1            |
| 05134704001        | 27 IPR        | 25        | 1            |
| 05134705001        | 30 IPR        | 25        | 1            |
| 05134706001        | 40 IPR        | 35        | 1 3/8        |
| <b>05134707001</b> | <b>45 IPR</b> | <b>35</b> | <b>1 3/8</b> |

## Weblink

[http://products.wera.de/de/maschinenbetaetigte\\_werkzeuge\\_bits\\_bits\\_fuer\\_torx\\_plus\\_ipr-schrauben\\_mit\\_sicherungsstift\\_867\\_1\\_ipr.html](http://products.wera.de/de/maschinenbetaetigte_werkzeuge_bits_bits_fuer_torx_plus_ipr-schrauben_mit_sicherungsstift_867_1_ipr.html)

Wera - 867/1 IPR  
05134707001 - 4013288034861

Wera Werkzeuge GmbH  
Korzerter Straße 21-25  
D-42349 Wuppertal  
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0  
E-Mail: [info@wera.de](mailto:info@wera.de)