867/9 IPR TORX PLUS® Bits, 1 IPR x 64 mm

Bits für TORX PLUS® IPR-Schrauben mit Sicherungsstift







 EAN:
 4013288190482
 Abmessung:
 64x5x5 mm

 Teilenr:
 05135226001
 Gewicht:
 6 g

 Artikel-Nr:
 867/9 IPR TORX® PLUS
 Ursprungsland:
 CZ

Zolltarifnr.: 82079030

- Für Innen-TORX PLUS®-Schrauben
- 4 mm Halfmoon-Antrieb (Wera Anschluss-Reihe 9)
- Zähhart, für den universellen Einsatz
- Passend für Delvo, Densei, etc.

Ein 5-Flanken-TORX PLUS®-Profil. Zähhart, für den universellen Einsatz. Antrieb: 4 mm Halfmoon für direkten Maschinenanschluss.

Bits für TORX PLUS® IPR-Schrauben mit Sicherungsstift



Für Innen-TORX PLUS® IPR Schrauben mit Sicherungsstift



Ein 5-Flanken-TORX PLUS®-Profil Bohrung. Diese Abtriebsgeometrie wurde um eine Flanke verringert und mit Bohrung versehen, Sicherheitsverschraubungen unerwünschtem Lösen ZU schützen. Diese Schrauben können nicht mit gängigen, im Handel erhältlichen Werkzeugen betätigt werden. Achtung: Sicherheitsprofil Verkauf ausschließlich an autorisierte Berechtigung Kunden. muss schriftlich nachgewiesen werden.

Mit 4 mm Halfmoon-Antrieb



Halfmoon, 4mm, Wera Anschluss-Reihe 9. Anschluss: Direkter Maschinenanschluss. Passend für: Delvo, Densei etc.

Zähharte Bits



Zähharte Wera Bits verhindern den vorzeitigen Bruch der Abtriebsspitze. Z-Bits stellen in der Regel den Bit für den universellen Schraubfall dar.

Weitere Varianten dieser Produktfamilie:

	\odot	∏ Å	A v	\varnothing
		mm	inch	mm
05200495001	1 IPR	44	1 47/64	1,5
05060380001	1 IPR	44	1 47/64	1,8
05135226001	1 IPR	64	2 33/64	1,5
05135228001	3 IPR	44	1 47/64	1,8
05135229001	3 IPR	64	2 33/64	1,8