



EAN:	4013288113139	Abmessung:	60x6x5 mm
Teilenr:	05135425001	Gewicht:	7 g
Artikel-Nr:	867/22 TORX®	Ursprungsland:	CZ
		Zolltarifnr.:	82079030

- Für Innen-TORX®-Schrauben
- Zähhart, für den universellen Einsatz
- HIOS-Antrieb 5 mm
- Passend für CL-6000, CL-6500, CL-7000, SS-6500, SS-7000, L-6500 u.a.
- Verhindert vorzeitigen Bruch der Abtriebsspitze

Hochwertige Bits für Innen-TORX®-Schrauben. Zähhart, für den universellen Einsatz. Antrieb: HIOS 5 mm.

Weblink

http://products.wera.de/de/maschinenbetaetigte_werkzeuge_bits_bits_fuer_torx-schrauben_867_22_torx.html

Wera - 867/22 TORX®
05135425001 - 4013288113139

Wera Werkzeuge GmbH
Korzerter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

Mit 5 mm HIOS-Antrieb



HIOS, 5mm, Wera Anschluss-Reihe 22. Anschluss: Direkter Maschinenanschluss. Passend für: CL-6000, CL-6500, CL-7000, SS-6500, SS-7000, L-6500, CD-6000, CD-7000, VZ-1820 (100 V), VZ-3012 (100 V) (inkl. PS-Typ)

Weitere Varianten dieser Produktfamilie:

						
		mm	inch	mm	mm	inch
05135420001	TX 5	60	2 3/8	2,0	20	25/32
05135421001	TX 6	60	2 3/8	2,5	20	25/32
05135422001	TX 7	60	2 3/8	2,5	20	25/32
05135423001	TX 8	60	2 3/8	3,0	20	25/32
05135424001	TX 9	60	2 3/8	3,0	20	25/32
05135425001	TX 10	60	2 3/8	3,0	20	25/32

Weblink

http://products.wera.de/de/maschinenbetaetigte_werkzeuge_bits_bits_fuer_torx-schrauben_867_22_torx.html

Wera - 867/22 TORX®

05135425001 - 4013288113139

Wera Werkzeuge GmbH
Korzerter Straße 21-25

D-42349 Wuppertal

Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0

E-Mail: info@wera.de